



Pure WiFi מזגן עילי - סדרת

תכונות:

• דירוג אנרגטי A • עיצוב נקי ומודרני • טיימר הדלקה וכיבוי • כפתור לפעולה שקטה • פיזור אוויר למרחק גדול עד 15 מ' • פעולה פנימית וחימונית שקטה במיוחד • מצב יבוש לגריעת לחות בקיץ • תצוגת LED אפשרות לביטול התצוגה • פילטר (מסנן) משופר – לאוויר נקי יותר מחלקיקים ואבק • אפליקציית WIFI – שליטה מרחוק במזגן באמצעות הסמארטפון • Auto Restart – חוזר באופן אוטומטי לפעולת המזגן לאחר הפסקת חשמל • אפשרות ניקוז המים משני צידי המאייד • ציפוי מיוחד המונע סימני ידים וקל לשטיפה וניקוי • מצב אוטומטי – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר • ציפוי הידרופילי למניעת קורוזיה, המשפר משמעותית את ביצועי המזגן ועמידותו לאורך זמן • כפתור לניקוי עצמי ע"י לחיצה בשלט CLEAN תהליך של 20-30 דקות בו מתבצע ניקוי וחיטוי סוללת המאייד לאוויר צח ונקי מחיידקים ובקטריות • פונקציית אבחון עצמי וחיווי תקלות • מצב טורבו לקירור או חימום מהיר של החלל • מניעת פיזור אוויר קר בחימום.

דגם	אנרגטי דירוג	מקדם יעילות בקירור COP	ספיקת אויר CFM	קוטר צנרת	תפוקת קירור BTU/hr	תפוקת חימום BTU/hr	מחיר מומלץ לצרכן	מחיר פרופורמה
PURE 12	A	3.88	383	1/4" - 3/8"	9,519	8,769	ש 1,609	ש 1,790
PURE 15	A	3.83	383	1/4" - 3/8"	11,806	11,806	ש 1,839	ש 1,990
PURE 18	A	3.83	559	1/4" - 1/2"	15,501	15,119	ש 2,816	ש 3,090
PURE 24	A	4.08	736	1/4" - 1/2"	19,790	18,664	ש 3,448	ש 3,590
PURE 30	A	3.78	765	3/8" - 5/8"	24,539	23,945	ש 4,483	ש 4,690
PURE 35 1PH	A	4.11	883	3/8" - 5/8"	29,582	29,241	ש 5,632	ש 5,990
PURE 35 3PH	A	3.82	883	3/8" - 5/8"	28,217	29,548	ש 5,747	ש 6,190

דגם	מידות ע/ר/ג		משקל		הזנת חשמל		
	יח' פנימית	יח' חיצונית	יח' פנימית	יח' חיצונית	הזנה	הזנה מאמ"ת	כבל תקשורת
	[מ"מ]		[ק"ג]		[V~,Hz,Ph]	[אמפר]	[גידיים x מ"מ]
PURE 12	296 / 837 / 205	500 / 660 / 265	10	26.5	220-240V/ 1Ph/ 50Hz	10A	5x1.0
PURE 15	296 / 837 / 205	545 / 800 / 315	10	33	220-240V/ 1Ph/ 50Hz	10A	5x1.0
PURE 18	310 / 952 / 227	545 / 800 / 315	11	37	220-240V/ 1Ph/ 50Hz	10A	3x1.5 + 2x0.75
PURE 24	330 / 1,082 / 233	655 / 825 / 310	15	47	220-240V/ 1Ph/ 50Hz	16A	3x1.5 + 2x0.75
PURE 30	330 / 1,082 / 233	975 / 803 / 390	16	62	220-240V/ 1Ph/ 50Hz	16A	3x2.5 + 3x0.75
PURE 35 1PH	360 / 1,250 / 253	975 / 803 / 390	16	62	220-240V/ 1Ph/ 50Hz	20A	3x1.5 + 3x0.75
PURE 35 3PH	360 / 1,250 / 253	975 / 803 / 390	16	62	380-410V/ 3Ph/ 50Hz	3x16A	4x1